Année 2024-2025 Lundi 12 mai 2025

Filière: Licence 2 Maths/Physique - Physique - Physique/Chimie

Session: 1

## CONTROLE TERMINAL UE Phys4C Compléments d'optique

Durée 2h - Sans document, calculatrice autorisée. Téléphones portables <u>éteints</u>. Les 3 exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre indifférent. La présentation et la rédaction de la copie seront prises en compte.

## Exercice I : Téléobjectif Temps maximal conseillé : ≈ 1h

Un téléobjectif est constitué de deux lentilles minces de même axe optique, l'une  $L_1$  convergente de centre  $O_1$ , de distance focale image  $f_i^{(1)} = 10 \ cm$  et l'autre  $L_2$  divergente de centre  $O_2$ , de distance focale image  $f_i^{(2)} = -4 \ cm$ , et distantes de  $e = \overline{O_1 O_2}$ . Lorsque le téléobjectif est mis au point sur l'infini, son encombrement, c'est-à-dire la distance de la lentille  $L_1$  au capteur CCD C est  $D = 19 \ cm$ .

- 1. Faites un schéma (sans respecter l'échelle).
- 2. Calculez la matrice de transfert  $T(\overline{O_1O_2}) = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}$  de ce téléobjectif. Vous donnerez les coefficients  $T_{ij}$  en fonction de e,  $f_i^{(1)}$  et  $f_i^{(2)}$ .
- 3. En considérant deux points conjugués  $A_o$  et  $A_i$ , écrivez la matrice de conjugaison  $T(\overline{A_oA_i})$  de deux manières différentes et déduisez-en une relation entre  $x_o = \overline{O_1A_o}$  et  $x_i = \overline{O_2A_i}$  (vous donnerez par exemple  $x_i$  en fonction de  $x_o$  et des  $T_{ij}$ ).
- 4. Montrez alors que e est solution de l'équation du second degré suivante :

$$e^{2} - e\left(f_{i}^{(1)} + D\right) + \left[\left(f_{i}^{(1)} + f_{i}^{(2)}\right)D - f_{i}^{(1)}f_{i}^{(2)}\right] = 0$$

- 5. Résolvez cette équation et donnez la valeur de e.
- 6. Quelles sont la vergence V et la distance focale image  $f_i$  du téléobjectif, en fonction de e,  $f_i^{(1)}$  et  $f_i^{(2)}$ ? Faites les applications numériques.
- 7. En utilisant les résultats obtenus à la question 3, <u>établissez</u> les relations donnant les positions  $\overline{O_1 h_o}$  et  $\overline{O_2 h_i}$  des points anti-principaux  $h_o$  et  $h_i$ . Faites les applications numériques.
- 8. Toujours en utilisant les résultats de la question 3, déterminez les positions des foyers objet  $F_o$  et image  $F_i$  en calculant les distances  $\overline{O_1F_o}$  et  $\overline{O_2F_i}$ .
- 9. Calculez la taille sur le capteur CCD de l'image d'une tour haute de 30  $\it m$  et située à 1  $\it km$ .

Exercice II : Ensemble lentille épaisse-miroir Temps maximal conseillé :  $\approx 30$  min On considère une lentille épaisse L dont la matrice de transfert est

$$T(\overline{ES}) = \begin{pmatrix} 1 & 0.04/3 \\ -25 & 2/3 \end{pmatrix}$$

en unités SI.

On place derrière cette lentille un miroir M, à 2 cm de la face de sortie de L, de sorte que l'ensemble forme un système centré.

- 1. On suppose dans cette question que le miroir M est un miroir plan. Calculez la matrice du système  $T(\overline{EE}) = T(\overline{ME})\mathcal{R}_m(M)T(\overline{EM})$ ,  $\mathcal{R}_m(M)$  étant la matrice du miroir (vous pourrez dans un premier temps calculer séparément  $T(\overline{EM})$  et déduire simplement  $T(\overline{ME})$  de cette matrice). Déduisez-en la vergence du système lentille/miroir.
- 2. On suppose maintenant que le miroir n'est pas plan, mais sphérique, de vergence  $V_m$ . Déterminez la valeur de  $V_m$ , le rayon de courbure du miroir, ainsi que sa nature (convergent ou divergent) pour que l'ensemble lentille/miroir soit afocal.

- 1. Un projecteur comporte une source de luminance uniforme L et de surface apparente s=2  $cm^2$ . On considère que cette source émet dans toutes les directions avec une intensité I= constante, et qu'il existe un système de réflecteurs qui renvoie toute la lumière dans la direction souhaitée. La source est placée à une distance D d'un système optique dont le facteur de transmission, défini comme étant le rapport du flux transmis par le système et du flux incident est  $T=\frac{F_{trans}}{F_{inc}}=0.85$ . Ce projecteur éclaire un écran de surface  $S_e=16$   $m^2$  et l'éclairement moyen vaut  $E_{moy}=680$  lux.
  - (a) Calculez le flux lumineux au niveau de l'écran.
  - (b) Déduisez-en le flux lumineux émis par la source.
  - (c) Calculez la luminance de la source.
  - (d) Calculez la puissance de la lampe, sachant que son efficacité lumineuse vaut  $\eta = 32 \, lm.W^{-1}$ .
- 2. Une table de travail carrée de côté  $a=3\,m$  est éclairée par une lampe S supposée ponctuelle dont la projection orthogonale sur la table coïncide avec le milieu H d'un de ses côtés. L'intensité lumineuse isotrope de la lampe est  $I=900\,cd$ .
  - (a) Exprimez l'éclairement  $E_c$  au centre C de la table en fonction de I, de a et de l'angle  $\alpha = \widehat{CSH}$ .
  - (b) Calculez cet éclairement  $E_c$  pour  $\alpha = 45^{\circ}$ .